

Elektrowerkzeuge
Kress
POWER TOOLS





About us เกี่ยวกับเรา



Kress (เครส) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1928 ที่รัฐ Tübingen (ทือบิงเงิน) ประเทศเยอรมนี ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 90 ปี ในอุตสาหกรรม การผลิตมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องมือไฟฟ้ามากกว่า 50 ปี มีการพัฒนาสินค้าเพื่อเป็นผู้นำระดับโลก และเป็นผู้นำระดับโลก

พวกเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของเราเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ดีที่สุด

Kress เครื่องมือแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรม

- 2561 Kress ได้รับรางวัล Red Dot Design Award
- 2555 Kress คิดค้นส่วนโรตารีเทคโนโลยี Bi-Power
- 2539 เปิดตัว เลื่อยตัดไฟฟ้า Kress
- 2527 เปิดตัว ส่วนกระแทกโรตารี Kress
- 2515 เปิดตัว Kress Impact Drill
- 2507 Kress เปิดตัวครั้งแรกในงานแสดง Cologne Hardware ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นยุคเครื่องมือไฟฟ้าในขณะนั้น
- 2471 Kress จัดเครื่องหนายการค้า ในรัฐ Tübingen ประเทศเยอรมนี



8993KU700 / 8993KU700B

เครื่องเจียรสลิบบอดี 4 นิ้ว รุ่น KU700 / KU700B

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	760 W
ความเร็วรอบเปล่า	12,000 รอบ/นาที
รองรับแผ่นเจียรขนาด	100 มม.
รองรับรูแผ่นเจียรขนาด	16 มม.
	M10
ประเภทสวิตช์	สวิตช์ข้าง/ท้าย
น้ำหนักเครื่องมือ	1.3 กก.

รายละเอียด

มอเตอร์ความแรงสูง 760W

อายุการใช้งานยาวนาน: สามารถกรอกรูบนโลหะเข้าตัวเครื่อง

ด้านจับขนาดกระทัดรัด จับได้แน่นและแข็งแรง

อุปกรณ์เสริม ด้านจับ และบังใบเจียร



1,700.-

8992KU120

ส่วนไฟฟ้า 13 มม. 650W รุ่น KU120

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	650 W
ความเร็วรอบเปล่า	0-3,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก	13 มม.
ประเภทหัวจับ	หัวจับแบบขัน
ความสามารถในการเจาะ: ไม้	30 มม.
	เหล็ก 13 มม.
	อลูมิเนียม 13 มม.
น้ำหนักเครื่องมือ	1.7 กก.

รายละเอียด

มอเตอร์แรงสูงขนาด 650W มีระบบป้องกันแรงกระแทกและไฟกระชาก

ผลิตจากเหล็กหล่อขึ้นรูปคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน

ขนาดเล็กกระทัดรัด ด้านจับมั่นคง

อุปกรณ์เสริม ประแจขันดอก



2,000.-

8992KU310

ส่วนกระแทกไฟฟ้า 13 มม. 650W รุ่น KU310

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	650 W
ความเร็วรอบเปล่า	0-3,000 รอบ/นาที
อัตราการเจาะกระแทก	44,800 ครั้ง/นาที
ความสามารถในการเจาะ: เหล็ก	13 มม.
	คอนกรีต 13 มม.
	ไม้ 25 มม.
ประเภทหัวจับ	หัวจับแบบขัน
ระบบใช้งาน	ส่วนกระแทก, เจาะ
น้ำหนักเครื่องมือ	1.69 กก.

รายละเอียด

กำลังมอเตอร์ 650 วัตต์ ความเร็วรอบ 3,000 รอบ/นาที

และอัตราการเจาะกระแทก 44,800 ครั้ง/นาที ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา

ออกแบบสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว มาพร้อมกับมือจับยางช่วยลดความเมื่อยล้า

อุปกรณ์เสริม ด้านช่วยจับ, หัววัดความลึก, ด้านขัน



2,400.-

8992KU320.1

ส่วนโรตารี 3 ระบบ 26 มม. 850W

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	850 W
ความเร็วรอบเปล่า	0-1,300 รอบ/นาที
อัตราการเจาะกระแทก	0-5,300 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	3.0 จูล
ความสามารถในการเจาะ: เหล็ก	13 มม.
	คอนกรีต 26 มม.
	ไม้ 30 มม.
ประเภทหัวจับ	SDS-Plus
ระบบใช้งาน	3 ฟังก์ชัน, (เจาะ, กระแทก, สกัด)
น้ำหนักเครื่องมือ	2.7 กก.

รายละเอียด

มีระบบคลัทช์เพื่อรักษาความปลอดภัยในการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

ขณะใช้งาน หัวเครื่องขนาดใหญ่ ทนแรงกระแทก และมีประสิทธิภาพสูง

เครื่องมือออกแบบให้ผลิตจากวัสดุอย่างดี มีคุณภาพ สามารถยึดอายุการใช้งาน

อุปกรณ์เสริม ด้านช่วยจับ, กล่องพกพา, หัววัดความลึก, ดอกสว่าน



5,500.-

8992KU110.1

ส่วนไฟฟ้า 10 มม. 500W รุ่น KU110.1

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	500 W
ความเร็วรอบเปล่า	0-2,800 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก	10 มม.
ประเภทหัวจับ	หัวจับแบบขัน
ความสามารถในการเจาะ: ไม้	20 มม.
	เหล็ก 10 มม.
	อลูมิเนียม 10 มม.
น้ำหนักเครื่องมือ	1.2 กก.

รายละเอียด

มอเตอร์ขนาด 500W ความแรงสูง

ดีไซน์ตัวเครื่องรับลมเข้าเพื่อระบายความร้อนมอเตอร์ได้รวดเร็ว

ขนาดเล็กกระทัดรัด ด้านจับมั่นคง

อุปกรณ์เสริม ประแจขัน, ดอกสว่าน



1,690.-

8992KU110K.1

ส่วนไฟฟ้า 10 มม. 500W รุ่น KU110K.1

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	500 W
ความเร็วรอบเปล่า	0-2,800 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก	10 มม.
ประเภทหัวจับ	Keyless
ความสามารถในการเจาะ: ไม้	20 มม.
	เหล็ก 10 มม.
	อลูมิเนียม 10 มม.
น้ำหนักเครื่องมือ	1.2 กก.

รายละเอียด

มอเตอร์ขนาด 500W ความแรงสูง

ดีไซน์ตัวเครื่องรับลมเข้าเพื่อระบายความร้อนมอเตอร์ได้รวดเร็ว

ขนาดเล็กกระทัดรัด ด้านจับมั่นคง

อุปกรณ์เสริม ประแจขันดอก, ดอกสว่าน



1,700.-

8992KU332

ส่วนกระแทกไฟฟ้าโรตารี 26 มม. 1,100W รุ่น KU332

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	1,100 W
ความเร็วรอบเปล่า	900 รอบ/นาที
อัตราการเจาะกระแทก	4,300 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	5.0 จูล
ความสามารถในการเจาะ: คอนกรีต	26 มม.
ประเภทหัวจับ	SDS-Plus
ระบบใช้งาน	2 ฟังก์ชัน, (กระแทก, สกัด)
น้ำหนักเครื่องมือ	4.5 กก.

รายละเอียด

คลัทช์ลดแรงกระแทก ช่วยให้มือผู้ใช้ไม่เจ็บมือใช้งานนาน

ช่องกระจายลมขนาดใหญ่ เพิ่มแรงกระแทก และประสิทธิภาพในการเจาะเพิ่มขึ้น

ปรับโครงสร้างใหม่ ช่วยให้เพิ่มอายุการใช้งาน และความทนทานมากขึ้น

อุปกรณ์เสริม

ด้านช่วยจับ, น้ำมันหล่อลื่น, กล่องพกพา, ด้านขัน



5,000.-

8992KU340.1

เครื่องสกัดคอนกรีต 17 มม. 5kg 1,200W

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	1,200 W
อัตราการเจาะกระแทก	3,500 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	14 จูล
ประเภทหัวจับ	ดอกสกัด
น้ำหนักเครื่องมือ	5.5 กก.

รายละเอียด

กำลังมอเตอร์ 1,200 วัตต์ ทรงประสิทธิภาพ

หัวเครื่องขนาดใหญ่ ทนแรงกระแทก และมีประสิทธิภาพสูง

เครื่องมือถูกออกแบบให้มีความสมดุล สามารถลดแรงกระแทก

และลดอาการเมื่อยล้าในการทำงาน

อุปกรณ์เสริม ด้านช่วยจับ, น้ำมันหล่อลื่น, กล่องพกพา, ด้านขัน, ดอกสกัด



9,000.-

8996KI200 / 8996KI202

เลเซอร์วัดระยะ รุ่น KI200 และ KI202

คุณสมบัติ

ระยะวัดสูงสุด	KI200 0.2-40 ม. / KI202 0.2-100 ม.
ค่าความแม่นยำต่ำสุด	0.001 ม.
ระยะคลาดเคลื่อน	+/- 1.5 มม.
ระดับของเลเซอร์	ระดับ 2*
ขนาดไดโอดเลเซอร์	630-670 nm., <1 mW
บันทึกระยะได้สูงสุด	20 ครั้ง
ชนิดปุ่มกด	ยางนิ่ม
ระยะเวลาแสดงค่า	3 นาที
ขนาดเครื่อง	120x48x27 มม.
น้ำหนักเครื่องมือ	120 กรัม



2,800.- 4,500.-

รายละเอียด

กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP54 สามารถพกพาและใช้งานในสภาพการใช้งานจริงได้ วัดระยะได้อย่างแม่นยำ และโอกาสผิดพลาดน้อยในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีมีปุ่มกดใช้งานด้านข้าง เพื่อรองรับการใช้งานอย่างคล่องแคล่วด้วยมือเดียว **อุปกรณ์เสริม** แบตเตอรี่ ขนาด AAA 2 ก้อน, กระเป๋าเก็บ

8996KI100S / 8998KA5191

เลเซอร์วัดระดับ (5 เส้น) แสงเขียว/ขาตั้งเลเซอร์ขนาด 1.2 เมตร

คุณสมบัติ

ความยาวคลื่นแสง	505 nm (แสงเขียว)
ความยาวจุดมาร์ค	635 nm
ความแม่นยำแนวนอน/แนวตั้ง	+/- 1mm / 7m
การร้องเตือนปรับระดับอัตโนมัติ	+/- 3
มุมแนวนอน	120°
มุมแนวตั้ง	130°
ชนิดแบตเตอรี่	5200mAh lithium
อุณหภูมิพื้นที่ที่สามารถใช้งาน	-10 °C ~ 45 °C
ระยะเวลาทำงานโดยประมาณ	5.5 ชั่วโมง

รายละเอียด

เส้นเลเซอร์สีเขียวคมชัด แบตเตอรี่ความจุญขนาดใหญ่ถึง 5200mAh การออกแบบป้องกันฝุ่น, ละอองน้ำ และการกระแทก **อุปกรณ์เสริม** อุปกรณ์ชาร์ต, ขาตั้ง, ข้อต่อ



7,500.-

8996KU090

เครื่องเป่าลม 500W

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	500 W
ความเร็วรอบ	19,000 รอบ/นาที
แรงลม	2.8 m³/min
น้ำหนักเครื่องมือ	1.1 กก.



รายละเอียด

สามารถสร้างปริมาณและแรงลมได้เต็มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานด้วยท่อเป่าลมที่มีคุณภาพ มอเตอร์คุณภาพสูง ทำให้ยืดอายุการใช้งานยาวนานกว่า

อุปกรณ์เสริม

ท่อเป่าลม

1,900.-

8996KU041

เครื่องเป่าลมร้อน 2,000W

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220V - 50Hz
กำลังไฟ	2,000 W
ความเร็วรอบ	19,000 รอบ/นาที
ความเร็วลม	300 - 500 L/min
อุณหภูมิ	50 - 600 °C
น้ำหนักเครื่องมือ	0.9 กก.



รายละเอียด

ทำงานมอเตอร์คุณภาพสูง กำลังไฟถึง 2,000 วัตต์ มีระบบป้องกันการร้อนเกินกำหนด ท่อเป่าลมสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง 3 แบบ และทำจากสแตนเลสคุณภาพดี

อุปกรณ์เสริม

ท่อเป่าลม 3 แบบ ได้แก่ แบบปากเปิด แบบโค้ง และแบบกลม



2,500.-

8994KU420

เลื่อยวงเดือน 185 มม. 1,400W รุ่น KU420

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	1,400 W
ความเร็วรอบเปล่า	5,200 รอบ/นาที
ขนาดใบตัดที่รองรับ	185 มม.
ขนาดรูใบตัด	25.4 มม.
ระยะตัดลึก	64 มม.
องศาตัดสูงสุด	45°
น้ำหนักเครื่องมือ	4.2 กก.



รายละเอียด

เลื่อยวงเดือนแรงสูงขนาด 1,400 วัตต์ ตัดได้ง่าย สั้น ไม่ติดขัด แปรถ่านคาร์บอน ทนทานสูง ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย โครงสร้างแข็งแรง กระดาษรีด **อุปกรณ์เสริม** ค้านับ 1 ชิ้น, ตัวนำแนวตัด 1 ชิ้น, ใบเลื่อยวงเดือน

4,200.-

8994KU076

เครื่องตัดหินอ่อน 110 มม. 1,400W

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	1,400 W
ความเร็วรอบเปล่า	13,000 รอบ/นาที
ขนาดใบตัดที่รองรับ	110 มม.
ขนาดรูใบตัด	20 มม.
องศาตัดสูงสุด/ระยะตัดลึก	90° / 32mm
	45° / 21.5 mm
น้ำหนักเครื่องมือ	2.9 กก.



รายละเอียด

กำลังไฟสูงถึง 1,400 วัตต์ ใบพัดขนาดใหญ่ทำให้เครื่องเย็นเร็ว ปรับปรับได้ทั้ง 45 องศา ทำความลึกได้ถึง 32 มิลลิเมตร ออกแบบรองรับการกันน้ำสาดด้วยแผงป้องกัน และสามารถกันฝุ่นได้ **อุปกรณ์เสริม** ค้านับ, ประแจ

3,200.-

8994KU760

แท่นตัดไฟเบอร์ 14" 355 มม. 2,200W

คุณสมบัติ

กระแสไฟ	220 V
กำลังไฟ	2,200 W
ความเร็วรอบเปล่า	3,900 รอบ/นาที
ขนาดใบตัดที่รองรับ	355 มม.
แกน	M10
ระยะตัดลึก	64 มม.
ขนาดรูใบตัด	25.4 มม.
น้ำหนักเครื่องมือ	16.0 กก.



รายละเอียด

แท่นตัดไฟเบอร์กำลังไฟสูงถึง 2,200 วัตต์ ความแม่นยำในการตัดสูง แปรถ่านคาร์บอน ทนทานสูง ช่องเปลี่ยนสะดวกต่อการเปลี่ยนและใช้งาน **อุปกรณ์เสริม** ประแจ, ใบตัด

6,500.-



8991KU200.1

สว่านไขควงไร้สาย 12V 10mm

คุณสมบัติ

กำลังไฟ	12V
ความเร็วรอบเปล่า	0-350/0-1,350 รอบ/นาที
การตั้งค่าทอร์ค	18+1
กำลังทอร์คสูงสุด	28 N.m
ขนาดหัวจับดอก	10 mm

ความสามารถในการเจาะ:	เหล็ก	10 mm
	ไม้	20 mm
ความจุของแบตเตอรี่	2.0 Ah	
ระยะเวลาการชาร์จ	90 นาที	
น้ำหนักเครื่องมือ	1.0 กิโลกรัม	

รายละเอียด

มีระบบการเจาะ และระบบการขันน็อตในเครื่องเดียว สามารถทำงานได้รวดเร็ว มอเตอร์คุณภาพสูง รองรับการทำงานได้อย่างยาวนาน มีระบบแบตเตอรี่อัจฉริยะในการส่งกำลังไปยังตัวเครื่อง ทำให้เครื่องไม่ร้อน และต้องชาร์จบ่อยๆ

อุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่ 2 ก้อน, แก่นชาร์จ 1 อัน, กระเป๋าพกพา



7,000.-

8991KU210

สว่านไร้สาย 20V 10mm

คุณสมบัติ

กำลังไฟ	20V
ความเร็วรอบเปล่า	0-400/0-1,500 rpm
ขนาดหัวจับดอก	10 mm
ตำแหน่งการตั้งคลิช	15+1 (รวมดอกสว่าน)
กำลังทอร์คสูงสุด	40 N.m
ความสามารถในการเจาะ:	เหล็ก 10 mm

ความจุของแบตเตอรี่	2.0 Ah
ระยะเวลาการชาร์จ	60 นาที
น้ำหนักเครื่องมือ	1.3 กิโลกรัม

รายละเอียด

มีระบบการเจาะ และระบบการขันน็อตในเครื่องเดียว สามารถทำงานได้รวดเร็ว เพราะมีกำลังทอร์คสูงสุดถึง 40 N.m มีระบบแบตเตอรี่อัจฉริยะในการส่งกำลังไปยังตัวเครื่อง ทำให้เครื่องไม่ร้อน และต้องชาร์จบ่อยๆ

อุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่ 2 ก้อน, แก่นชาร์จ 1 อัน, กระเป๋าพกพา



11,000.-

8991KU270

มีดไขไร้สาย 20V 1/2" Brushless

คุณสมบัติ

กำลังไฟ	20V
ความเร็วรอบเปล่า	0-1,900/2,200 รอบ/นาที
ระดับแรงกระแทก	0-3,000/3,200 bpm
กำลังทอร์คสูงสุด	300 N.m
ขนาดแกนเพลลา	12.7 mm (1/2")

ความจุของแบตเตอรี่	4.0 Ah
ระยะเวลาการชาร์จ	120 นาที
น้ำหนักเครื่องมือ	2.3 กิโลกรัม

รายละเอียด

ประสิทธิภาพมอเตอร์คุณภาพสูง มีกำลังทอร์คสูงสุดถึง 300 N.m เทคโนโลยีหยุดการทำงานที่ล้ำสมัยและล้ำหน้าที่สุดในอุตสาหกรรม มีระบบแบตเตอรี่อัจฉริยะในการส่งกำลัง ไปยังตัวเครื่อง ทำให้เครื่องไม่ร้อน และต้องชาร์จบ่อยๆ

อุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่ 2 ก้อน, แก่นชาร์จ 1 อัน, ลูกบิด 1 อัน, กระเป๋าพกพา



9,000.-



8991KU390

สว่านโรตารี ไร้สาย 20V 22mm Brushless

คุณสมบัติ

กำลังไฟ	20V
ความเร็วรอบเปล่า	0-1,350 rpm
ขนาดหัวจับดอก	22 mm
อัตราการเจาะกระแทก	0-4,700 bpm
แรงกระแทก	2.0 จูล
ความสามารถในการเจาะ:	
เหล็ก	13 mm
คอนกรีต	22 mm
ไม้	28 mm
ความจุของแบท	4.0 Ah
ระยะเวลาการชาร์จ	120 นาที
น้ำหนักเครื่องมือ	2.8 กิโลกรัม

รายละเอียด

มีกำลังไหลดขนาดใหญ่ และแข็งแรงทำให้กระแทกไฟลงที่มีระบบคลัทช์นิรภัย ป้องกันอุบัติเหตุจากการบาดเจ็บในระหว่างการทำงาน

อุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่ 2 ก้อน, แก่นชาร์จ 1 อัน, มือจับ 1 อัน, แก้ววัดระยะ กล้องเครื่องมือ



15,000.-

8991KU800

เครื่องเจียร 20V 100mm Brushless

คุณสมบัติ

กำลังไฟ	20V
ความเร็วรอบเปล่า	0-8,500 รอบ/นาที
รองรับแผ่นเจียรขนาด	100 mm
รองรับรูแผ่นเจียรขนาด	16 mm
เกสียวแกนหมุน	M10
ความจุของแบท	4.0 Ah
ระยะเวลาการชาร์จ	120 นาที
น้ำหนักเครื่องมือ	3 กิโลกรัม

รายละเอียด

มีระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างรวดเร็ว กำลังไฟสูงโดยไม่ต่อใช้แปรงถ่าน มีระบบแบตเตอรี่อัจฉริยะในการส่งกำลังไปยังตัวเครื่อง ทำให้เครื่องไม่ร้อน และต้องชาร์จบ่อยๆ

อุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่ 2 ก้อน, แก่นชาร์จ 1 อัน, บังใบเจียร 1 อัน, มือจับ 1 อัน กระเป๋ากพา



13,000.-

8991KU520

เลื่อยวงเดือนไร้สาย 20V, 165mm Brushless

คุณสมบัติ

กำลังไฟ	20V
ความเร็วรอบเปล่า	0-5,200 รอบ/นาที
รองรับใบตัดขนาด	165 mm
รองรับรูใบตัดขนาด	20 mm
ระยะตัดลึก	54 mm
องศาการตัดสูงสุด	0-45 องศา
ความจุของแบท	4.0 Ah
ระยะเวลาการชาร์จ	120 นาที
น้ำหนักเครื่องมือ	3.3 กิโลกรัม

รายละเอียด

ระบบมอเตอร์ไม่ใช้แปรงถ่านคุณภาพสูง สามารถทำงานได้อย่างสะดวกด้วยแบตเตอรี่ขนาดความจุ 4.0 Ah

อุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่ 2 ก้อน, แก่นชาร์จ 1 อัน กระเป๋ากพา



12,000.-

การรับประกัน Warranty



ผลิตภัณฑ์ของ KRESS มีการรับประกัน 6 เดือน
จากความบกพร่องเนื่องจากการผลิต การประกอบ หรือ
การดำเนินการผิดพลาดจากทางโรงงาน โดยนับจากวันที่
ในใบเสร็จ และลงทะเบียนส่งผ่านทางไปรษณีย์ หรือในระบบ
ผ่าน QR Code แล้วเท่านั้น



*เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น



บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : (662) 081 4900 www.borneothai.com