

MOTUL

www.motul.com

JASO MA

สำหรับรถโซ่



JASO MB

สำหรับรถสายพาน

สำหรับรถจักรยานยนต์ 4T



100%
Synthetic



NEW

Scooter Power 4T 5W-40

ชนิดน้ำมัน 100% Synthetic

- น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แท้ 100% ที่สุดของการปกป้องเครื่องยนต์ และหล่อลื่นในทุกสภาวะการขับขี่
- ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
- ช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม

มาตรฐาน JASO MA (JASO T903 : 2016)

- มาตรฐานสำหรับ รถจักรยานยนต์ 4T ที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่ และใช้สำหรับเครื่องยนต์ ระบบคลัทช์เปียก

ชนิดความหนืด 5W40

- ช่วยปกป้องเครื่องยนต์กันที่ที่สตาร์ท แม้ในขณะที่เครื่องเย็น
- ค่าความหนืดเหมาะสมกับคู่มือรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่แนะนำ
- ให้พลังหล่อลื่น และปกป้องที่ดีเยี่ยม ทุกช่วงความเร็วในการใช้งาน

มาตรฐาน API

- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน API SN

ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร
12 ขวด / ลัง

Techno-
synthese



NEW

Scooter Expert 4T 10W-30

ชนิดน้ำมัน Technosynthese®

- น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก MOTUL เพิ่มคุณสมบัติการหล่อลื่น และปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีกว่า
- ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม

มาตรฐาน JASO MA (JASO T903 : 2016)

- มาตรฐานสำหรับ รถจักรยานยนต์ 4T ที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่ และใช้สำหรับเครื่องยนต์ ระบบคลัทช์เปียก

ชนิดความหนืด 10W30

- ช่วยปกป้องเครื่องยนต์กันที่ที่สตาร์ท แม้ในขณะที่เครื่องเย็น
- ค่าความหนืดเหมาะสมกับคู่มือรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่แนะนำ
- ให้พลังหล่อลื่น และปกป้องทุกระยะทางการขับขี่

มาตรฐาน API

- ผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน API SM

ปริมาตรสุทธิ 0.8 ลิตร
20 ขวด / ลัง

Motul
Standard



NEW

Scooter 4T 10W-30

ชนิดน้ำมัน Premium Mineral (Reinforced with additives)

- น้ำมันหล่อลื่น Mineral สูตรพิเศษจาก MOTUL พสมสารเพิ่มคุณภาพ และยืดอายุการใช้งาน
- ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
- ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย และปกป้องเครื่องยนต์เป็นอย่างดี

มาตรฐาน JASO MA (JASO T903 : 2016)

- มาตรฐานสำหรับ รถจักรยานยนต์ 4T ที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่ และใช้สำหรับเครื่องยนต์ ระบบคลัทช์เปียก

ชนิดความหนืด 10W30

- ช่วยปกป้องเครื่องยนต์กันที่ที่สตาร์ท แม้ในขณะที่เครื่องเย็น
- ค่าความหนืดเหมาะสมกับคู่มือรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่แนะนำ
- ปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะการขับขี่

มาตรฐาน API

- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน API SL

ปริมาตรสุทธิ 0.8 ลิตร
20 ขวด / ลัง

สำหรับรถจักรยานยนต์ 4-AT (Automatic)



100%
Synthetic



ปริมาตรสุทธิ 1 ลิตร
12 ขวด / ลัง

Techno-
synthese®



ปริมาตรสุทธิ 0.8 ลิตร
20 ขวด / ลัง

Motul
Standard



ปริมาตรสุทธิ 0.8 ลิตร
20 ขวด / ลัง

Scooter Power LE 4T 5W-40

ชนิดน้ำมัน 100% Synthetic

- น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์แท้ 100% ที่สุดของการปกป้องเครื่องยนต์ และหล่อลื่นในทุกสภาวะการขับขี่
- ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
- เพิ่มสารเพิ่มคุณภาพในการหล่อลื่น (Friction modifier)

มาตรฐาน JASO MB (JASO T903 : 2016)

- มาตรฐานสำหรับ รถจักรยานยนต์ 4-AT ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน และใช้สำหรับเครื่องยนต์ ระบบคลัทช์แห้ง

ชนิดความหนืด 5W40

- ช่วยปกป้องเครื่องยนต์กันที่สึกกร่อน แม้ในขณะที่เครื่องเย็น
- ค่าความหนืดเหมาะสมกับคู่มือรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่แนะนำ
- ให้พลังหล่อลื่น และปกป้องที่ดีเยี่ยม ทุกช่วงความเร็วในการใช้งาน
- เทคโนโลยี Low Emission ช่วยลดมลพิษ

มาตรฐาน API

- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน API SN

Scooter Expert LE 4T 10W-30 / 10W-40

ชนิดน้ำมัน Technosynthese®

- น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก MOTUL เพิ่มคุณสมบัติการหล่อลื่น และปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีกว่า
- ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
- ช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม

มาตรฐาน JASO MB (JASO T903 : 2016)

- มาตรฐานสำหรับ รถจักรยานยนต์ 4-AT ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน และใช้สำหรับเครื่องยนต์ ระบบคลัทช์แห้ง

ชนิดความหนืด 10W30/10W40

- ช่วยปกป้องเครื่องยนต์กันที่สึกกร่อน แม้ในขณะที่เครื่องเย็น
- ค่าความหนืดเหมาะสมกับคู่มือรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่แนะนำ
- เพิ่มการหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ ออโตเมติก ด้วยสารเพิ่มคุณภาพ (Friction modifier)
- เทคโนโลยี Low Emission ช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน API

- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน API SM

Scooter LE 4T 10W-30

ชนิดน้ำมัน Premium Mineral (Reinforced with additives)

- น้ำมันหล่อลื่น Mineral สูตรพิเศษจาก MOTUL พสมสารเพิ่มคุณภาพ เพื่อยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่อง
- ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ และทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม
- ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย และปกป้องเครื่องยนต์เป็นอย่างดี
- ช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม เพิ่มสารเพิ่มคุณภาพในการหล่อลื่น (Friction modifier)

มาตรฐาน JASO MB (JASO T903 : 2016)

- มาตรฐานสำหรับ รถจักรยานยนต์ 4-AT ที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน และใช้สำหรับเครื่องยนต์ ระบบคลัทช์แห้ง

ชนิดความหนืด 10W30

- ช่วยปกป้องเครื่องยนต์กันที่สึกกร่อน แม้ในขณะที่เครื่องเย็น
- ค่าความหนืดเหมาะสมกับคู่มือรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่แนะนำ
- ปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะการขับขี่
- เทคโนโลยี Low Emission ช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน API

- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน API SL

GEAR OIL รถจักรยานยนต์



ปริมาตรสุทธิ 0.12 ลิตร
48 หลอด / ลัง

Motul Scooter Gear

- น้ำมันเกียร์คุณภาพสูง สำหรับระบบส่งกำลังของรถจักรยานยนต์อัตโนมัติ
- สารเพิ่มคุณภาพสูตรพิเศษ ช่วยลดการสึกหรอของชุดเกียร์จากแรงกดอัดได้อย่างดีเยี่ยม
- มีประสิทธิภาพในการต้านทานการสึกหรอ
ป้องกันสนิมหรือการกัดกร่อนที่อาจเกิดขึ้นในระบบเกียร์
- ช่วยหล่อลื่นและลดความร้อนของชุดเกียร์ เพื่ออายุการใช้งานของชุดเกียร์ที่ยาวนานขึ้น

เกรดความหนืด 80W90

การทดสอบมาตรฐาน
API GL-4

น้ำมันหล่อลื่น มาตรฐาน JASO คือ

มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ที่กำหนดประเภทของเครื่องยนต์ แต่ละชนิด

มาตรฐาน JASO MA

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ 4T ขับเคลื่อนแบบโซ่ และเป็นเครื่องยนต์ประเภทคลัทช์เปียก
มาตรฐาน JASO MA จะมีค่าแรงเสียดทานสูงจึงช่วยให้คลัทช์จับตัวดีขึ้น และคลัทช์ไม่ลื่น

มาตรฐาน JASO MB

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ 4-AT (ออโตเมติก) ขับเคลื่อนแบบสายพาน และเป็นเครื่องยนต์ประเภทคลัทช์แห้ง แยกจากเครื่องยนต์ โดยไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น



TOYOTA TSUSHO GROUP

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2081-4900

www.borneothai.com